

# 14 oraitaliana

Spirito Eclettico  
Eclectic Spirit



## I Pastelli





**Listelli ceramici irregolari dai colori delicati e allegri.  
Brillantezza degli smalti e morbidezza della superficie.  
Questi i tratti salienti di una collezione da rivestimento che  
gioca con il colore e con la rifrazione della luce.**

Irregular, cheerful and delicate ceramic strips.  
Brilliance and color of the glazes and softness of the surface.  
These are the traits of a collection for joyful wall fittings where  
colors play with the refraction of light.

**I Pastelli**

Pesca

# I Pastelli

GRES PORCELLANATO - NATURALE RETTIFICATO  
PORCELAIN STONEWARE - NATURAL RECTIFIED

spessore 10 mm  
thickness 0,4"



7,5x30 - 3"x12"



BIANCO  
0142447



PESCA  
0142451












MENTA  
142449



ANICE  
0142450

## Dati Tecnici / Technical Info

NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	
	<b>DIMENSIONI</b> lunghezza e larghezza spessore rettilinearità degli spigoli ortogonalità planarità	SIZES length and width thickness straighthness of edges wedging fiatness	$\pm 0,6\%$ $\pm 5\%$ $\pm 0,5\%$ $\pm 0,6\%$ $\pm 0,5\%$
	ISO 10545.2		<b>Conforme</b> In conformity with standard
	ISO 10545.3	<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption	$\leq 0,5\%$ <b>&gt; 10 %</b>
	ASTM C373		$\leq 0,5\%$ <b>&gt; 10 %</b>
	ISO 10545.4	<b>Resistenza alla flessione</b> Bending strength	<b>&gt; 35 N/mm2</b> -
	ASTM C658		
	ISO 10545.9	<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shocks resistant	<b>Resistente</b> Resistant no samples must show visible defects
	ASTM C484		-
	ISO 10545.12	<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance	<b>Resistente</b> Resistant Unaffected
	ASTM C1026		
	ISO 10545.13	<b>Resistenza agli attacchi chimici</b> Resistance to chemicals attacks	<b>GA GLA GHA</b> <b>Resiste</b> Resistant Unaffected
	ASTM C650		
	ISO 10545.7	<b>Resistenza all'abrasione</b> Resistance to abrasion	- -
	ASTM C648		
	DIN 51130	<b>Resistenza allo scivolamento</b> Skid resistance	-
	DCoF ( Bot 3.000 ) ANSI A 137.1:2012		$\geq 0,42$
	ISO 10545.14	<b>Resistenza alle macchie</b> Resistance to stains	<b>Valore minimo</b> Min. value <b>5</b> <b>3</b>

# 14oraitaliana

TARGET GROUP

VIA DEL CROCIALE, 69  
41042 FIORANO MODENESE\_MO  
ITALY  
Phone +39 0536 405150  
[14oraitaliana.com](http://14oraitaliana.com)